



Připojení křižovatky nebo odpočívky bez připojovacího pruhu

Pokud je větev křižovatky nebo odpočívky připojena bez připojovacího pruhu přímo do průběžného jízdního pruhu hlavní trasy nebo do přídatného pruhu pro pomalá vozidla, označí se kromě značky č. P 4 ještě značkou č. IP 17 s vyznačeným konkrétním počtem pruhů. Značka č. IP 17 je umístěna cca 30 m před značkou č. P 4. Pokud je to možné, opakují se značky č. P 4 a IP 17 (i třeba jen jedna z nich) po levé straně vozovky větve. Umístění značky č. P 4 viz výkres R 4.

Značka č. P 4 je zvětšená, značka č. IP 17 má rozměr 1000x1500 mm. Obě značky mají činnou plochu z folie třídy 3.

Větev MUSÍ být od hlavní trasy oddělena značkou č. V 2b 1,5/1,5/0,25 provedenou strukturálním značením (dle TP 70, typ II) z dlouhoživotného materiálu.

Pokud je větev připojena do přídatného pruhu pro pomalá vozidla, změní se v délce 300 m od konce čáry č. V 2b čára č. V 3 na čáru č. V 2b 3/3/0,125. Najíždějící vozidla se tak mohou zařadit do průběžného pruhu.

KRESLIL	Michal Prášil			
KONTOLOVAL	Michal Prášil			
SCHVÁLIL	Ing. Luboš Fuchs			
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ				
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4				
NÁZEV CELKU			DATUM	19. 6. 2009
Vzory značení na D a R			FORMÁT	2 x A4
			MĚŘÍTKO	
NÁZEV VÝKRESU			DOPLŇUJE	
			DOPLNĚN	
Připojení MUK nebo odpočívky bez připojovacího pruhu			NAHRAZEN	
			č. VÝKRESU	R 43